
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ GMINNEJ DOJAZDOWEJ
DO GRUNTÓW ROLNYCH
ADRES INWESTYCJI: w m. RACHANIE - działka Nr 1595, 108;
NAZWA INWESTORA: GMINA RACHANIE
ADRES INWESTORA: ul. DOLNA 1; 22-640 RACHANIE

BRANŻE: DROGOWA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45112210-0				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - paliki co 50 m po obu stronach wraz z km od km 0+685 do km 1+110	km	0,425		
		obmiar = 0,425 km				
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45112210-0						
2		ROBOTY ZIEMNE CPV - 45111000-8				
2 d.2	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem gruntu na odległość określoną przez Inwestora - WYKOP KORYTA	m3	501,894		
		obmiar = $(425 * 3,9 + 2 * 7,74) * 0,30 = 501,894$ m3				
3 d.2	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem i wbudowaniem gruntu wraz z formowaniem i zagęszczaniem - UZUPEŁNIENIE ZIEMI W POBOCZU	m3	86,625		
		obmiar = $(425 - 40) * 0,75 * 2 * 0,15 = 86,625$ m3				
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE CPV - 45111000-8						
3		PODBUDOWA CPV - 45233320-8				
4 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 712,240		
		wg. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH				
		obmiar = 1 712,240 m2				
5 d.3	KNNR 6 0104-04	Wykonanie warstwy odsączającej zagęszczanej mechanicznie o gr. piasku 15 cm	m2	1 712,240		
		wg. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH				
		obmiar = 1 712,240 m2				
6 d.3	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podłoża z mieszanek kruszyw łamanych 0/63 mm stabilizowanych mechanicznie o gr. 15 cm	m2	1 630,120		
		wg. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH				
		obmiar = 1 630,120 m2				
7 d.3	KNNR 6 0109-02	Wykonanie podbudowy betonowej Rm28- 10 MPa o gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą + szczeliny dylatacyjne skurczowe pełne co 6 mb.	m2	1 547,980		
		wg. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH				
		obmiar = 1 547,980 m2				
Razem dział: PODBUDOWA CPV - 45233320-8						
4		ZJAZDY INDYWIDUALNE CPV - 45233120-6				
8 d.4	KNNR 1 0202-04	Wykopy wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl.do 1 km sam.samowylad. wraz z formowaniem i zagęszczaniem gruntu	m3	23,220		
		wg. WYKAZU ZJAZDÓW				
		obmiar = 23,220 m3				
9 d.4	KNR 2-31 0101-01	Wykonanie koryta o głębokości 20 cm z wbudowaniem gruntu w pobocza wraz z formowaniem i zagęszczaniem a nadmiar gruntu z transportem na odl. do 1 km	m2	103,200		
		wg. WYKAZU ZJAZDÓW				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		obmiar = 103,200 m2				
10 d.4	KNNR 6 0103-01	Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg. WYKAZU ZJAZDÓW	m2	103,200		
		obmiar = 103,200 m2				
11 d.4	KNNR 6 0104-01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanej mechanicznie o gr. 15 cm wg. WYKAZU ZJAZDÓW	m2	103,200		
		obmiar = 103,200 m2				
12 d.4	KNNR 6 0113-02	Wykonanie warszy podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm stabilizowane mechanicznie o gr. 20 cm wg. WYKAZU ZJAZDÓW	m2	103,200		
		obmiar = 103,200 m2				
13 d.4	KNNR 6 0402-05	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x20 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej wg. WYKAZU ZJAZDÓW	m	16,000		
		obmiar = 16,000 m				
14 d.4	KNNR 1 0311-02	Ręczne formowanie poboczy z gruntu dostarczonego samochodami samowyladowczymi wg. WYKAZU ZJAZDÓW	m3	4,400		
		obmiar = 4,400 m3				
Razem dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE CPV - 45233120-6						
5		UMOCNIENIE POBOCZY CPV 45233000-9				
15 d.5	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie poboczy z kruszywa mieszanki 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm obmiar = $(425 - 10) * 0,5 + (425 - 30) * 0,5 = 405,000$ m2	m2	405,000		
Razem dział: UMOCNIENIE POBOCZY CPV 45233000-9						
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV - 45100000-8				
16 d.6	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) korony nasypów w gruntach kat.III obmiar = $(425 - 10) * 0,25 + (425 - 30) * 0,25 = 202,500$ m2	m2	202,500		
17 d.6	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp nasypów w gruntach kat.III obmiar = $(425 - 10) * 0,5 + (425 - 30) * 0,5 = 405,000$ m2	m2	405,000		
18 d.6	KNNR 1 0507-03	Obsianie poboczy trawą obmiar = $(425 - 10) * 0,75 + (425 - 30) * 0,75 = 607,500$ m2	m2	607,500		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV - 45100000-8						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						