

ZESTAWIENIE ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH
 przy przebudowie odcinka drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rachanie
 od km 0+685 do km 1+110 dł. – 0,425 km

Lp	Wyszczególnienie	W-wa odsączająca gr. 15 cm		Podłoże z miesz. kruszyw łam.0/63 stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm		Podbudowa z betonu Rm-10 MPa gr. 15 cm	
		obmiar	m ²	obmiar	m ²	obmiar	m ²
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Trasa drogi						
	0+685 – 1+110	425x3,90-35,4x0,20	1650,42	425x3,70-35,2x0,10	1568,98	425x3,5	1487,50
	0+865 / mijanka strona P /	25x1,5+5,2x1,7/2x2	46,34	25x1,5+5,1x1,6/2x2	45,66	25x1,5+5,0x1,5/2x2	45,00
2	Powierzchnia „R” – łuki - w km 0+425 R - 6,0	2 x 7,74	15,48	2 x 7,74	15,48	2 x 7,74	15,48
OGÓŁEM :		-	1712,24	-	1630,12	-	1547,98

Sporządził :